


НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



## Universal-Line





Размер светильника: 891x100x69mm  
 Монтажный размер: 868x85mm  
 Размер упаковки светильника:  
 900x111x89mm  
 PF ≥0,95




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-70413-10000-4003840	30W	3000K	2800lm
V1-A1-70413-10000-4003840	30W	4000K	2900lm





Размер светильника: 1176x100x69mm  
 Монтажный размер: 1153x85mm  
 Размер упаковки светильника:  
 1200x111x89mm  
 PF ≥0,95




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-70414-10000-4005030	36W	3000K	3500lm
V1-A1-70414-10000-4005040	36W	4000K	3600lm




Размер светильника: 1461x100x69mm  
 Монтажный размер: 1438x85mm  
 Размер упаковки светильника:  
 1500x111x89mm  
 PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-70415-10000-4006230	46W	3000K	4800lm
V1-A1-70415-10000-4006240	46W	4000K	4900lm



### Монтаж:

Встраиваемый монтаж с подвесными потолочными системами Armstrong®

Установка в ГКЛ при помощи крепления (заказывается отдельно)

### Материал корпуса:

Алюминий

### Материал рассеивателя:

ПК

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >82

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz±10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 5%



## Аксессуары для Universal-Line

Артикул

Мощность



V2-R0-0P00-02.0.0109.00

Гибкий опаловый рассеиватель из ПК, рулон 25м



V4-R0-70.0007.ULO-0003

Комплект креплений для монтажа в линию светильника Universal-Line (3 пластины и винты)




V4-R0-70.0007.ULO-0004

Крепление для горизонтального и вертикального встраиваемого монтажа Universal-Line



V4-R0-70.0007.ULO-0001

Крышка торцевая глухая для светильника Universal-Line, ширина 15мм



V4-R0-70.0007.ULO-0002

Крышка торцевая с гермоводом для светильника Universal-Line, ширина 15мм

