

Потолки **ППР-КФ**
(модульная система)

бард

ППР-025КФ

ППР-100КФ

ППР-150КФ



board.su

Потолки ППР-КФ (модульная система)



Потолок в стиле юго-восточных производителей, по странному стечению обстоятельств именуемый «французским».

Данный продукт недавно производится нашей компанией из-за растущего спроса потребителей. В отличие от существующих поставщиков подобного материала, мы предлагаем изготовление под заказ (длина профилей от 0,1 м до 7 м) с удобным для Вас сроком изготовления. Кроме того, ППР-КФ выгодно отличается от китайских аналогов улучшенными механическими свойствами полосы (сплавом), стабильностью геометрии и качественным покрытием. Панели ППР-025/100КФ производятся в цветовой палитре Бард® и Scandy®, ППР-150КФ - Бард®, исключая 0401-0403.

Универсальный несущий профиль ППР-КФ/25 производится с модулем 25 мм, что позволяет комбинировать панели разной ширины. Потолок имеет оригинальный вид плоской поверхности, в то же время позволяет выделить цветом или фактурой часть Вашего интерьера.

Элементы экрана потолка изготовлены из алюминиевого сплава. Обратная сторона защищена грунтом/лаком (Бард®) или композицией грунт + эмаль (Scandy®). Лицевая сторона покрыта двумя слоями грунт + эмаль (Бард®), либо грунт + специальное декоративное покрытие (Scandy®). Толщина профилей Бард составляет 0,3-0,33 мм, Scandy - 0,48-0,55 мм.

Элементы крепления (стрингер, спица и пружина) изготавливаются из оцинкованной стали.

Общий вид системы ППР-КФ



- 1 - панели ППР-025/100/150КФ
- 2 - универсальный несущий профиль ППР-КФ/25
- 3 - спица
- 4 - регулировочная пружина
- 5 - торцевой профиль

Потолки ППР-КФ (модульная система)



Максимальный шаг крепления

Тип панели	Шаг крепления несущей (мм)		Шаг крепления панели (мм)			
	A	B	на 2 несущих		на 3 и более несущих	
			C	D	C	D
ППР-КФ	300	1700	1500	150	1700	150



Геометрия элементов системы

