<u>Универсальный светодиодный светильник</u>




тел.: +7 495 228 11 03, 228 11 04



ВАРИАНТЫ МОНТАЖА







Подвесной

П

Армстронг


Тип КСС

по ГОСТ Р 54350 Д


OPAL-SAND

Накладной

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350



PRISMA



Светильники серии АВРОРА предназначены для освещения администратитивных, офисных и жилых помещений.

- Светильник комплектуется рассеивателями OPAL-SAND и PRISMA. Инновационный рассеиватель OPAL-SAND обладает низкой габаритной яркостью и блескостью, малым слепящим воздействием и при этом имеет высокую светопропускаемость.
- Применение современных качественных светодиодов и современной оптической системы обеспечивает светоотдачу более 112 лм/Вт.
- Небольшая высота светильника позволяет избежать конфликта с инженерными коммуникациями при плотной компоновке запотолочного пространства. Низкий вес снижает нагрузку на потолочные системы.
- Светильник эстетично выглядит в накладном варианте

Энергоэффективность - более 112 лм/ Вт Световой поток- 3500 лм Потребляемая мощность - 32 Вт Коэффициент мощности - более 0,9 Коэффициент пульсации - менее 1 % Цветовая температура - 4000 К Индекс цветопередачи Ra - более 80

Светильники предназначены для работы в сети переменного тока номинальным напряжением 230 В, 50-60 Гц.

Гарантия - 3 года

Светильники АВРОРА соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: TP TC 004/2011 и TP TC 020/2011.

Продукция сертифицирована.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Размеры светильника, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника/ упаковки, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Артикул для закза
AVRORA-32/OPAL-SAND	32	3500	595x595x25	2	2,2/4,9	620x605x55	0,02	ЦБ
AVRORA-32/PRISMA	32	3500	595x595x25	2	2,2/4,9	620x605x55	0,02	ЦБ